

# ADIMULD

Υψηλής ποιότητας ειδικό αντιμouχλικο υγρό.

## Περιγραφή:

Υψηλής ποιότητας ειδικό αντιμouχλικο υγρό με αντιμouκτιακή δράση. Καθαρίζει και απολυμαίνει επιφάνειες από μούχλα, βακτήρια και άλγη.

Το ADIMULD εφαρμόζεται εσωτερικά και Εξωτερικά σε βαμμένες επιφάνειες που έχουν προβλήματα μούχλας αλλά και προληπτικά για να εμποδίσει την εμφάνιση όλων των ανεπιθύμητων μικροοργανισμών. Η χρήση του γίνεται εύκολα και αποτελεσματικά επάνω σε συνηθισμένες επιφάνειες όπως:

- ▶ Τοίχους και ταβάνια
- ▶ Μπετόν και τσιμεντοκονίες
- ▶ Φυσικούς λίθους και τούβλα
- ▶ Γυψοσανίδα κτλ.
- ▶ Πισινές και

Επίσης σε χώρους που χρειάζονται απολύμανση από μύκητες για την διατήρηση των συνθηκών υγιεινής όπως:

- ▶ Κουζίνες και εστιατόρια
- ▶ Ξενοδοχεία και εξοχικές κατοικίες
- ▶ Βιομηχανίες τροφίμων και φούρνοι

## Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα:

Προσφέρει:

- ▶ Αντιμouχλικο δράση.
- ▶ Καθαριστική δράση.
- ▶ Είναι άοσμο και φιλικό στο περιβάλλον
- ▶ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

## Τεχνικά Δεδομένα:

Τύπος συσκευασίας:	Πλαστικό δοχείο
Συσκευασία:	1 lit
Αποθήκευση:	Ελάχιστον 12 Μήνες
Χρώμα:	γαλάζιο
Ειδικό Βάρος:	1 kg/l
ph	6-7

## Τρόπος χρήσης:

Το ADIMULD έχει δυο τρόπους χρήσης:  
1.Ως αφαιρετικό υγρό χρησιμοποιείτε δίχως αραιώση αυτούσιο. Βρέχουμε με το ADIMULD την επιφάνεια που έχει προσβληθεί από μούχλα ,βακτήρια και άλγη και το αφήνουμε να δράση για περίπου 24 ώρες. Στην συνέχεια ξεβγάζουμε με ένα σφουγγάρι και καθαρό νερό και την αφήνουμε να στεγνώσει πλήρως πριν τη βάψουμε με το αντιμouχλικο χρώμα DOMOMAT BATH & KITCHEN.  
2.Απολυμαντική χρήση και προληπτική χρήση: Εφαρμόζουμε το ADIMULD συχνά σε βαμμένες επιφάνειες που δεν θέλουμε να εμφανιστούν μικροοργανισμοί για να αντιμετωπίσουμε την ανάπτυξη μούχλας προληπτικά.

## Εφαρμογή:

- ▶ Ως αφαιρετικό υγρό, πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό και το εφαρμόζουμε ως έχει. Το αφήνουμε να δράση 24 ώρες .
- ▶ Ως απολυμαντικό υγρό αραιώνετε 1:10 με νερό και σκουπίζουμε με ένα πανάκι σφουγγάρι την επιφάνεια που θέλουμε να απολυμάνουμε .

## Κατανάλωση:

Το ADIMULD καλύπτει **15-20 m<sup>2</sup>/lit** , ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

## Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία:

Δεν είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας και γυαλιά. Αερίζετε καλά το χώρο. Μετά την επαφή με χέρια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό . Το στερεοποιημένο υλικό δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το φυσικό περιβάλλον.

## [Απόρριψη]:

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούν χωρίς επισήμανση. Καλύτερα αφήστε το υλικό να στερεοποιηθεί και μετά απορρίψτε τα σαν οικοδομικά απόβλητα.