

DOMOCURE

Αντιεξατμιστική προστασία νωπού σκυροδέματος

Περιγραφή:

Το DOMOCURE είναι υγρό διάλυμα παραφινικής βάσης που χρησιμοποιείται για την προστασία του νωπού σκυροδέματος στις υψηλές θερμοκρασίες από την γρήγορη εξάτμιση του νερού ανάμιξης

Χρησιμοποιείται ως αντιεξατμιστική προστασία νωπού σκυροδέματος σε:

- ▶ Μεγάλες επιφάνειες εκτεθειμένου σκυροδέματος
- ▶ Βιομηχανικά δάπεδα
- ▶ Πλάκες σκυροδέματος
- ▶ Γέφυρες.
- ▶ Χώροι στάθμευσης

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα:

- ▶ Μειώνει την συρρίκνωση πήξεως του σκυροδέματος.
- ▶ Μειώνει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τις πιθανότητες εμφάνισης τριχοειδών ρωγμών.
- ▶ Μειώνει τη δημιουργία επιφανειακής σκόνης
- ▶ Επιτυγχάνονται οι αντοχές του σκυροδέματος
- ▶ Αυξάνετε η αντίσταση στον παγετό

Επιπλέον :

- ▶ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαχωριστική στρώση ανάμεσα σε παλιό και νέο σκυρόδεμα για να μην υπάρχει πρόσφυση.

Τεχνικά Δεδομένα:

Τύπος συσκευασίας:	Πλαστικό δοχείο, βαρελι, δεξαμενη.
Μορφή:	Υγρό διάλυμα παραφινικής βάσης
Συσκευασία:	20kg 200kg 1000kg
Αποθήκευση:	Ελάχιστο 18 Μήνες
Χρώμα:	Λευκό
Ειδικό Βάρος:	1,0 -1,05 kg/l
pH	8 ± 1,00

Οδηγίες χρήσης:

Το DOMOCURE μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε νέες νωπές ακόμα επιφάνειες σκυροδέματος όταν το επιφανειακό νερό έχει εξατμιστεί, δηλαδή περίπου 30-60 λεπτά μετά την σκυροδέτηση .

Πριν από την χρήση αναδεύουμε καλά το DOMOCURE και το εφαρμόζουμε με ρολό ή ψεκασμό σε μια λεπτή στρώση.

Κατανάλωση:

Αντιεξατμιστική προστασία: 150-200 g/m, ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής.

Διαχωριστική στρώση: 500-1000 g/m, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Αποθήκευση.

18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5C και +35C.

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία:

Προϊόν μόνο για επαγγελματική χρήση.

Σε επαφή με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Σε επαφή με το δέρμα πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν το καταπιείτε, συμβουλευτείτε γιατρό. Προκαλέστε εμετό μόνο μετά από την συμβουλή γιατρού.

[Απόρριψη]:

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς επισήμανση.