

DOMOSTONE

Ακρυλικό βερνίκι πέτρας

Περιγραφή:

Διάφανο, ακρυλικό βερνίκι με διαλύτες, που χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό λίθων και πορωδών δομικών υλικών.

Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ενδείκνυται για τον εμποτισμό και προστασία:

- ▶ Φυσικών λίθων (σχιστόλιθοι, πωρόλιθοι κλπ.)
- ▶ Τεχνητών δομικών υλικών (διακοσμητικά τούβλα, κεραμίδια κλπ.)
- ▶ Λιθόκτιστων τοίχων
- ▶ Νέων ή φθαρμένων δαπέδων (τσιμεντοκονιαμάτων, σκυροδέματος κλπ.)

Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα:

Το **DOMOSTONE** είναι ένα σφραγιστικό για λίθους και πορώδεις επιφάνειες το οποίο είναι σχεδιασμένο να διεισδύει στην τριχοειδή δομή των δομικών υλικών και να συνδέει τα σωματίδια έτσι ώστε η επιφάνεια να αποκτάει βελτιωμένη φυσικοχημική αντοχή.

Ταυτόχρονα προσφέρεται για τη δημιουργία εξαιρετικού αρχιτεκτονικού φινιρίσματος με την ανάδειξη της φυσικής απόχρωσης της πέτρας.

Σύνθεση: ακρυλικές ρητίνες σε οργανικούς διαλύτες.

- ▶ Προσφέρει αδιαπέραστη και ολοκληρωτική προστασία από την υγρασία και τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.
- ▶ Προστατεύει έναντι των ρωγμών που είναι αποτέλεσμα του παγετού.

- ▶ Δεν κιτρινίζει λόγω της σύνθεσης με χρήση ανηλιακών φίλτρων.
- ▶ Προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε τριβή και κυκλοφορία οχημάτων.
- ▶ Είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις χημικές προσβολές, λάδια καθώς και στα κοινά αλκαλικά καθαριστικά υγρά.
- ▶ Απαλλάσσει τις επιφάνειες από εξανθήματα αλάτων, λόγω της μη απορρόφησης του νερού της βροχής.

Τεχνικά Δεδομένα:

Τύπος συσκευασίας:	Πλαστικό δοχείο
Συσκευασία:	1kg, 5 kg 20 kg και 1000 kg
Χρώμα:	Διαφανές
Ειδικό Βάρος:	0,90kg/l
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	Ελάχιστη 5°C
Στέγνωμα:	2-4 Ωρες στους 20 ° C

Προεργασία Υποστρώματος:

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από χαλαρά υλικά. Τυχόν άλατα πρέπει να αφαιρεθούν, όσο είναι δυνατόν, βουρτσίζοντας την επιφάνεια επιμελώς.

Εφαρμογή:

1. Εφαρμόζουμε ομοιόμορφα επάνω στο υπόστρωμα με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.
2. Καθαρίστε τα εργαλεία με διαλυτικό νίτρου αμέσως μετά τη χρήση.

Προσοχή:

- ▶ Συνορεύουσες επιφάνειες, όπως παράθυρα, βαμμένες επιφάνειες και υλικά που προσβάλλονται από διαλύτες, όπως πολυστερίνη, μαστίχες αρμών, άσφαλτος κλπ., πρέπει να προστατεύονται κατά την εφαρμογή του.
- ▶ Δεν ενδείκνυται για μη πορώδεις επιφάνειες
- ▶ Μην το εφαρμόζετε σε υγρές επιφάνειες, σε περιπτώσεις υψηλής υγρασίας ή σε περιπτώσεις που υπάρχουν πιθανότητες βροχής.
- ▶ Προστατέψτε το από την βροχή μέχρι στεγνώσει.

Κατανάλωση:

100-200 ml/m² ανά στρώση, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

Χρήσιμες Πληροφορίες:

- ▶ Ελάχιστος χρόνος ζωής 18 μήνες, αν αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο.
- ▶ Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35°C και σχετική υγρασία κάτω από 75%. Χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και αντίστροφα.

Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία:

Περιέχει διαλύτες. Είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας και γυαλιά. Αερίζετε καλά το χώρο. Μετά την επαφή με χέρια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Το στερεοποιημένο υλικό δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το φυσικό περιβάλλον.

Εμπίπτει στον περιορισμό πτητικών Οργανικών Ουσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ασφάλεια και να προάγεται η υγιεινή ατμόσφαιρα εσωτερικών χώρων.

Χρησιμοποιήστε τα σε χώρους που αερίζονται επαρκώς. Να αποφεύγετε την εισπνοή των ατμών. Μην καπνίζετε ούτε να επιτρέπετε την ύπαρξη σπινθήρων ή γυμνού φωτός στον χώρο αποθήκευσής τους.

[Απόρριψη]:

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούν χωρίς επισήμανση. Καλύτερα αφήστε το υλικό να στερεοποιηθεί και μετά απορρίψτε τα σαν οικοδομικά απόβλητα.