

# STAR FLEX

## Στεγανωτικό χρώμα υψηλής ελαστικότητας

### Περιγραφή:

Υψηλής ποιότητας ελαστικό, υδατοδιαλυτό χρώμα με βάση 100% ελαστομερείς ακρυλικές ρητίνες.

Το **STAR FLEX**, σε νέες ή παλιές επιφάνειες, επάνω σε όλα τα συνηθισμένα οικοδομικά υλικά, όπως:

- ▶ Κοινό σοβά και γυψοσοβά
- ▶ Μπετόν και τσιμενοκονία
- ▶ Γυψοσανίδα και τσιμετοσανίδα κτλ.

Είναι κατάλληλο **εξωτερικά** για:

- ▶ Βορεινούς τοίχους που δέχονται έντονη βροχόπτωση
- ▶ Παραθαλάσσιο περιβάλλον
- ▶ Κατοικίες σε ορεινές περιοχές, κτλ.

Είναι κατάλληλο **εσωτερικά** χώρους με έντονη παρουσία υγρασίας όπως:

- ▶ Κουζίνες,
- ▶ Λουτρά,
- ▶ Γκαράζ,
- ▶ Νοσοκομεία,
- ▶ Βιομηχανίες, κτλ.

### Ιδιότητες / Πλεονεκτήματα:

Προσφέρει:

- ▶ Μεγάλη ελαστικότητα, έχοντας τη δυνατότητα κάλυψης ρηγματωμένων επιφανειών
- ▶ Στεγανότητα και προστασία των δομικών στοιχείων από την υγρασία
- ▶ Πολύ καλή πρόσφυση σε οποιαδήποτε επιφάνεια

- ▶ Μεγάλη αντοχή στο χρόνο και σε δυσμενείς καιρικές επιδράσεις
- ▶ Υδατοπερατότητα, επιτρέποντας έτσι την αναπνοή του δομικού στοιχείου
- ▶ Άριστη καλυπτικότητα
- ▶ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή

### Τεχνικά Δεδομένα:

Τύπος συσκευασίας:	Πλαστικό δοχείο
Συσκευασία:	750ml, 3lt, 10lt
Αποθήκευση:	Ελάχιστον 12 Μήνες
Χρώμα:	Λευκό, άλλες αποχρώσεις κατά παραγγελία
Ειδικό Βάρος:	1,50 kg/l
Θερμοκρασία Εφαρμογής:	Ελάχιστη 5°C
Χρόνος στεγνώματος:	30-60 min στην αφή
Χρόνος επαναβαφής:	3-4 h

### Προεργασία Υποστρώματος:

- ▶ Ρωγμές ή αρμοί γεμίζονται με την ακρυλική μαστίχη.
- ▶ Υπάρχουσες ατέλειες στο σοβά επισκευάζονται με το ρητινούχο τσιμενοκονίαμα **DOMOREP**
- ▶ Τυχόν αποκαταστάσεις σοβάδων γίνονται με τα έτοιμα κονιάματα.
- ▶ Για το στοκάρισμα και σπατουλάρισμα των επιφανειών χρησιμοποιείται ο τσιμεντοστόκος σπατουλαρίσματος **STUCCO CEM 200**

- ▶ Ακολουθεί αστάρωμα με το ακρυλικό αστάρι **W-PRIMER**, με κατανάλωση 100-200 g/m<sup>2</sup>, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Ειδικά όταν ο σοβάς είναι σαθρός και τρίβεται, το **W-PRIMER** σταθεροποιεί την επιφάνειά του.

## Εφαρμογή:

- ▶ Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το υλικό και το εφαρμόζουμε ως έχει ή αραιωμένο 5-10% με καθαρό νερό.
- ▶ Το **STAR FLEX** εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο στρώσεις.
- ▶ Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

## Κατανάλωση:

Το **STAR FLEX** καλύπτει **8-10 m<sup>2</sup>/kg ανά στρώση**, ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

## Χρήσιμες Πληροφορίες:

- ▶ Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, όσο το **STAR FLEX** είναι ακόμα νωπό.
- ▶ Ελάχιστος χρόνος ζωής 12 μήνες, αν αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ.
- ▶ Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35°C και σχετική υγρασία κάτω από 75%. Χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και αντίστροφα.

## Εργασιακή- και Περιβαλλοντική Προστασία:

Δεν είναι εύφλεκτο. Φοράτε κρέμα, γάντια εργασίας και γυαλιά. Αερίζετε καλά το χώρο. Μετά την επαφή με χέρια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Το στερεοποιημένο υλικό δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο ή το φυσικό περιβάλλον.

## [Απόρριψη]:

Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό σε κανάλια ύδρευσης – άρδευση ή στις αποχετεύσεις. Άδεια πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς επισήμανση. Καλύτερα αφήστε το υλικό να στερεοποιηθεί και μετά απορρίψτε τα σαν οικοδομικά απόβλητα.