



Βαφή τοίχων με σιλικονούχο χρώμα

ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

SPECIAL ACRYL SILICONE. Υψηλής ποιότητας σιλικονούχο χρώμα.

W-PRIMER. Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι νερού.

DOMOREP. Ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.

STUCCO CEM 100. Ρητινούχος τσιμεντόστοκος.

STUCCO CEM 200. Ρητινούχος τσιμεντόστοκος, ιδιαίτερα λεπτόκοκκος.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η αποκόλληση σοβάδων και η δημιουργία προβλημάτων υγρασίας σε εξωτερικούς τοίχους λόγω βροχής, αποτελούν ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο. Προβλήματα τοίχων που έχουν κυρίως βορινό προσανατολισμό ή τοίχοι που είναι κοντά στην θάλασσα, μπορούν πολύ εύκολα και αποτελεσματικά να λυθούν ακόμη και αν δεν προνοήσαμε εξ αρχής.

Η ΛΥΣΗ

Το **SPECIAL ACRYL SILICONE** είναι ένα χρώμα σιλικονούχο, με στεγανωτικές ιδιότητες, υψηλής αντοχής, με μεγάλη ανθεκτικότητα στις καιρικές επιδράσεις, ισχυρή πρόσφυση και άριστη καλυπτικότητα. Αποτελεί την ιδανική λύση για τη στεγάνωση τοίχων έναντι βροχής, επιτρέποντας την διαπνοή του δομικού στοιχείου και δεν επιτρέπει την δημιουργία μούχλας.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ



Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, λάδια κλπ. Ατέλειες του σοβά επισκευάζονται με το έτοιμο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα **DOMOREP**. Στην περίπτωση ατελειών σε εμφανή σκυροδέματα (όπως στα κούτελα), στοκάρονται με τους ρητινούχους τσιμεντόστοκους **STUCCO CEM 100** και **STUCCO CEM 200**. Στην περίπτωση ρηγματωμένων επιφανειών οι αρμοί γεμίζονται, με ελαστική ακρυλική μαστίχη, αφού ανοιχτούν με ένα τροχό περίπου 3mm. Για την σταθεροποίηση του υποστρώματος ακολουθεί αστάρωμα της επιφάνειας με το ακρυλικό αστάρι **W-PRIMER**.

Η κατανάλωση του **W-PRIMER**: 100-200 gr/m², ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Στη συνέχεια και μετά το στέγνωμα του ασταριού εφαρμόζεται η στεγανωτική βαφή με **SPECIAL ACRYL SILICONE**.

Πριν από τη χρήση, αναδεύουμε ελαφρώς το **SPECIAL ACRYL SILICONE** και το χρησιμοποιούμε ως έχει ή αραιωμένο έως και 10% με καθαρό νερό. Το υλικό εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει πλήρως η πρώτη.

Απόδοση **SPECIAL ACRYL SILICONE**: 10-12 m²/lit ανά στρώση.

- Το **SPECIAL ACRYL SILICONE** εφαρμόζεται σε νέες ή παλιές επιφάνειες και επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, εμφανές σκυρόδεμα, τούβλα κλπ.
- Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό, όσο το **SPECIAL ACRYL SILICONE** είναι ακόμα νωπό.
- Ελάχιστος χρόνος ζωής 12 μήνες, αν αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία, σε δροσερό / ξηρό χώρο. ΠΡΟΪΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΟ ΨΥΧΟΣ.
- Καλύτερες θερμοκρασίας εργασιμότητας 5-35°C και σχετική υγρασία κάτω από 75%. Χαμηλές θερμοκρασίες καθυστερούν την ξήρανση και αντίστροφα.
- Το **SPECIAL ACRYL SILICONE** χρωματίζεται μέσα από το σύστημα χρωματισμού της domomat chromo system